

河川除草作業マニュアル

【はじめに】

河川改修を契機に、五十嵐川を市民の憩いの場として育み、市民の貴重な財産として次の世代に引き継ぐとともに、地域の活性化を推進するため、河川除草等が必要不可欠になります。そこで、地域の皆様や各種団体の方からご協力をいただき、より良い河川環境を維持していきたいと考えております。

河川除草では、刈払機等を使用することから、事故等が発生しないよう本マニュアルを策定したところであります。各自、本マニュアルを熟読し、事故等が発生しないよう細心の注意を払い作業を行うよう望むものであります。

【除草作業前の確認】

刈払機は、回転刃が非常に高速で回転するため、作業には細心の注意を要する。

- ・ 刈刃は損傷がないかを確認すること
- ・ 回転部のネジ等に弛みがないかを確認すること
- ・ 機械の点検や燃料の補給はエンジンを止めて行うこと
- ・ 予め作業する場所の障害物を取り除くこと

【除草作業のやり方】

- ・ 作業中は十分な間隔を保つこと
- ・ 刈払機は刈刃の回転方向が左廻りのことから、右から左に寄せるように刈ること
- ・ メーンパイプだけを振り回さず、腰の回転によってメーンパイプがこれについて右から左へ移動するように作業を行うこと
- ・ 刈刃にからみついた雑草をとるときは、必ずエンジンを停止すること
- ・ 法面の作業の場合、低い所から順次高い所に向かって移っていくこと、また、上から下に駆り降ろし、斜面を横方向に進むこと
- ・ 作業時の服装は、長袖、帽子、安全靴（長靴）等で行うこと
- ・ 万一に備えて、メガネを付けることが望ましい

